

mod.
TAN-X5



Contatore per irrigazione
Irrigation water meter



ISO 4064-1:2014



IT

Contatore tangenziale per irrigazione, quadrante asciutto, trasmissione magnetica. Adatto alla contabilizzazione di acque impure (presenza di sedimenti).

EN

Tangential water meter for irrigation purposes, dry dial, magnetic transmission. Suitable for the measuring of dirty water (solid sediments).

ES


Medidor tangencial para riego, esfera seca, de transmisión magnética. Adaptado a mediciones de agua que contengan detritos sólidos.

FR

Compteur d'eau à hélice tangentielle pour l'irrigation, cadran sec, entraînement magnétique. Adapté à la mesure d'eaux impures (présence de sédiments).

Moduli compatibili — Compatible modules

mod. IWM-PL4



Caratteristiche tecniche Technical features

Calibro - Size		DN (in)	50 (2")	65 (2 1/2")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	
R=40H ↑	Portata di sovraccarico Overload flow rate	Q ₄	m ³ /h	50	78,75	125	200	200	312,5	500
	Portata permanente Permanent flow rate	Q ₃	m ³ /h	40	63	100	160	160	250	400
	Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	m ³ /h	1,28	2,016	3,20	5,12	5,12	8,00	12,8
	Portata minima Min flow rate	Q ₁	m ³ /h	0,80	1,26	2,00	3,20	3,20	5,00	8,00
Lettura minima Min reading		L	0,5			5				
Lettura massima Max reading		m ³	9.999.999			99.999.999				
Perdita di carico alla Q ₃ Max pressure loss at Q ₃		bar	0,10							
Pressione max ammissibile Max admissible pressure		bar	16							

Versione base — Basic version

- > R40H ↑
- > Disponibile solo in versione per acqua fredda 0,1°C-50°C
- > Trasmissione magnetica
- > Lettura diretta su 7 rulli numeratori
- > Meccanismo estraibile
- > Protezione antifrode magnetica
- > Quadrante asciutto orientabile a 360°
- > Con coperchio
- > R40H ↑
- > Available for cold water 0,1°C-50°C only
- > Magnetic transmission
- > Direct reading on 7 numeric rolls
- > With removable insert
- > Anti-magnetic fraud protection
- > 360° rotating dry dial
- > With lid

Posizione d'installazione - Installation position		
R 40H ↑	X	X

Dimensioni e pesi - Dimensions and Weights								
Calibro - Size	DN (in)	50 (2")	65 (2 1/2")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")
L	mm	200	200	225	250	250	300	350
H	mm	180	186	193	196	202	212	222
h	mm	78	87	95	105	120	135	160
Pesi Weight	Kg	10,9	13,2	14,19	19,00	21,43	27,50	41,00

Flange ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

